

## Papier Kraft Supérieur – Traité

Papier de masquage très performant, non pelucheux et traité anti-transpercement.

### DESCRIPTION DETAILLEE

Papier kraft pure pâte naturel est composé de fibres longues vierges et non blanchies. Résistance très élevée même dans les grammages légers pour favoriser une éco-conception d'emballage (réduction du poids à la source, emballages réutilisables...). Teinte écru naturelle. Biodégradable et compostable, il représente l'un des meilleurs papiers de masquage et marouflage. Ce biomatériau se distingue par sa résistance et sa régularité et peut être employé dans diverses applications techniques. Barrière parfaite et développée spécialement contre le transpercement des peintures et vernis les plus agressifs, laques aqueuses et silicones. Différentes largeurs disponibles. **Qualité plus résistante à la pénétration de l'humidité. Conforme aux réglementations européennes sur les conditions de travail en cabine de peinture et au cahier des charges des constructeurs automobiles.**

### UTILISATION HABITUELLE

Dans la carrosserie-peinture automobile pour le masquage de pièces de carrosserie et des vitres avant la mise en peinture de surfaces préalablement réparées.

Également utilisable dans l'emballage, dans le secteur industriel, etc...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT

Base	Papier fibres naturelles non blanchies (traitement sur une face) possédant une barrière élevée au transpercement.
Couleur	Ecru naturel
Densité	40grs/m <sup>2</sup>
Longueurs disponibles	Rouleaux de 300m et 400m
Largeurs disponibles	450mm / 600mm / 900mm / 1200mm
Référence catalogue	36311_450mm x 300m / 36312_600mm x 300m / 36313_900mm x 300m / 36314_1200mm x 300m

## PRODUITS ASSOCIES ET NECESSAIRES

Abrasifs gamme Chrono et Premium	Ruban de masquage Premium ou Hydro
Masque protection carrossier A2P3	Apprêts garnissant acryliques CarCoating
Cordon mousse de masquage	Guide de ponçage Noir mat
Gants de protection Latex Plus	Combinaison de peinture SIMTEC Cool ou POLYTEC
Ruban de masquage joint Pare-brise	Dévidoir 3 rouleaux ou 4 rouleaux

Ce produit ne contient pas de matières dangereuses, par contre, l'utilisation d'un Equipement de Protection Individuel (EPI) de sécurité appropriée devra être porté. Pour cela, se référer à l'étiquette produit et consulter la fiche de données de sécurité pour les informations de manipulation et de protection.

## PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à masquer / à maroufler devront être nettoyer et dégraisser au préalable la surface à l'aide de notre dégraissant solvanté anti-statique (sur la zone à recouvrir). Les parties avoisinantes devront être préalablement lavées, nettoyées et séchées.

## APPLICATION

Masquer/maroufler les zones ne devant pas être peintes. Le papier de masquage Supérieur Traité fait une excellente barrière aux peintures grâce à ses propriétés de basse porosité résistant au transpercement ainsi qu'aux vernis et solvants. Qualité plus résistante à la pénétration de l'humidité.

La peinture reste ainsi « accrochée » au papier de masquage et ne transperce pas celui-ci.

## AVANTAGES SPECIFIQUES :

Papier kraft très performant (seulement 40 g/m<sup>2</sup>) d'une étanchéité suffisante et très résistant à la déchirure. Grâce à sa résistance très élevée à l'humidité, ce papier de masquage peut être employé avec les vernis transparents acryliques et les sous-couches et primaires utilisés actuellement ainsi que les composés à plus forte teneur en solvants. Il dispose d'une face lisse et non poreuse empêchant les fibres du papier de pelucher.

- Biodégradable,
- Bon état de surface, absence de peluchage,
- Résistance élevée,
- Régularité et épouse les formes des carrosseries,
- Teinte écrue naturelle,
- Nombreuses applications techniques possibles,
- Apte au contact alimentaire,
- Papier naturellement étanche aux diluants, anti-ruissellement, résistant aux peintures.

Remarque : Le traitement sur une seule face suffit pour assurer une protection parfaite sans risque de transpercement.

**Fabrication dans le respect de l'environnement et favorise le développement durable de la forêt.**

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES



### RECOUVRABLE AVEC...

Nous recommandons pour l'étape suivante, l'application d'un de nos apprêts (soit en 2K HS ou en 2K Quickfiller) pour obtenir un état de surface optimal pour la couleur/teinte de votre choix.

### **RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.**

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos conditions générales de vente. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche technique seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche technique a été mise à jour avant d'utiliser le produit.